

**DL PLUS**


# ALTAVOCES PROFESIONALES EXTERIOR Y TECHO

**PYLE PRO****PAREJA ALTAVOCES EXTERIOR BLANCO Y NEGRO****PAREJA ALTAVOCES TECHO****PDWR30**  
4" 75W  
32,20€**PDWR40**  
5" 100W  
43,70€**PDRW50**  
6" 150W  
56,00€**PDIC51RD**  
5" 1/4 75W  
25,30€**PDIC60**  
6" 1/2 250W  
29,75€**PDCI81RD**  
8" 100W  
46,00€**+info: dlplus.eu****DL PLUS**

# AMPLIFICADORES PROFESIONALES MULTIMEDIA

**2CH 200W**

62,65€

**PDA6BU**

2 Canales.  
se duplica como puerto de carga del dispositivo. Boton de control de búsqueda de música.  
"Track / Folder" único Entrada Aux (3.5mm)  
MAX Potencia de salida: 200 vatios a 4 ohmios  
RMS Potencia de salida: 100 vatios x 2 a 8 ohmios  
Control de tono: Bass, F = 100Hz +/- 8dB  
Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz  
Ajuste de Frecuencia: +/- 10dB  
Relación Señal / Ruido: > 71dB  
Fuente de alimentación: 110 / 230V, conmutable.

**6CH 750W**

112€

**PTA62BT**

6 Canales.  
Potencia de salida: 750 vatios MAX.  
Impedancia: 4-8 ohmios. Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz. Relación señal a ruido: > 81dB.  
T.H.D.: < 0.3%. Conector para auriculares, 3.5 mm. Compatibilidad de tipo de archivo digital: MP3, WMA. Compatibilidad máxima con USB / SD Flash: hasta 64 GB. Fuente de alimentación: 110 / 220V, conmutable.

**PYLE PRO****4CH 500W****PTA44BT**

6 canales de Fuente de audio.  
Potencia de salida: 750 vatios MAX.  
Impedancia: 4-8 ohmios.  
Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz. Relación señal a ruido: > 81dB.  
Conector para auriculares, 3.5 mm. Compatibilidad de tipo de archivo digital: MP3, WMA.  
Compatibilidad máxima con USB / SD Flash: hasta 64 GB. Fuente de alimentación: 110 / 220V, conmutable.

**2CH 100W**

SALIDA PLATO

62,65€

**PDA4BU**

9 entradas: entrada óptica/fono/coaxial, dos micrófonos de 1/4 pulgadas para karaoke, conector AUX, USB/SD IN y 2 pares RCA (L/R) para reproductor de CD/DVD, conector para auriculares.  
Potencia: 25 W a 4 ohm de y 20 W x 2 a 8 ohm RMS.  
PRIORIDAD DE MIC "HALK-OVER": prioridad de micrófono con ajuste al volumen de agudos, graves, maestro y micrófono.  
Panel de control frontal 3.3" x 1"  
Frecuencia de respuesta: 20Hz-20KHz.

**+info: dlplus.eu**